

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki



Zmiękczacze wody
Smart Rain

VITECO Smart Rain

Zmiękczaczy wody

Nowa seria urządzeń Smart Rain charakteryzuje się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie uzdatniania wody. Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do usuwania „kamienia” w instalacjach sanitarnych. Intuicyjny interfejs umożliwia bezproblemowe uruchomienie stacji przez każdego użytkownika. Zastosowane rozwiązania powodują długą, bezawaryjną i bardzo ekonomiczną pracę.

- Zawór MIX do regulacji twardości wody, zapobiegający niekontrolowanemu dopływowi wody do zbiornika solanki
- Stały monitoring wszystkich cykli pracy urządzenia
- Regeneracja UP-FLOW
- Bardzo łatwy dostęp do obsługi serwisowej



Głowica sterująca

- Polskie menu i tylko 3 parametry do wprowadzenia przez użytkownika (aktualna godzina, godzina regeneracji i twardość wody)
- Szybka i cicha praca głowicy
- Prosta oparta na jednym przycisku procedura wprowadzenia urządzenia w regenerację
- Innowacyjne zabezpieczenia elektroniki przed wilgocią i solą
- Elegancki przejrzysty wyświetlacz



Możliwość sterowania ze smartfona (przez opcjonalny moduł WiFi)

Dane techniczne

Model urządzenia	Smart Rain 10L	Smart Rain 20L	Smart Rain 25L	Smart Rain 30L
Kod	V1WDRAIN10L	V1WDRAIN20L	V1WDRAIN25L	V1WDRAIN30L
Objętość złoza [l]	10	20	25	30
Typ obudowy	kompaktowa	kompaktowa	kompaktowa	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę [cale]	10 x 17	8 x 35	10 x 35	10 x 35
Przyłącze IN/OUT [cale]			3/4	
Przyłącze ścieków [cale]			1/2	
Przyłącze solanki [cale]			3/8	
Wymiary wys./szer./gł. [mm]	581/370/527	1045/410/516	1045/410/516	1045/410/516
Zasilanie	100-240 V, 50~60Hz			
Napięcie wyjściowe	12V 1,5A			
Temperatura pracy [°C]	5-38			
Zakres ciśnienia pracy [bar]	2-6			
Przepływ nominalny [m ³ /h]	0,8	1,2	1,5	1,5
Czas regeneracji [min]	60	70	80	85
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow • Objętościowy Up-Flow			
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody			
Języki menu	Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niemiecki, Słowacki, Rosyjski			
Dodatkowe funkcje	Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji By-pass w zestawie Możliwość ustawienia twardości wody po urządzeniu za pomocą pokrętki Możliwość podłączenia urządzenia dezynfekującego			

* W górę (Up-flow)/ W dół (Down-flow)- do wyboru w głowicy sterującej

** Przy twardości wody zasilającej 150 mg/l

*** Wbudowany wewnętrzny by-pass



www.viteco.pl

Dystrybutorzy towarów marki Viteco

**hurtownie
instalacyjne.pl**

www.hurtownieinstalacyjne.pl